

PROPOSTA Nº	<b>EV – 0908 - 22</b>	DATA	08/09/2022
CLIENTE	APAE GOIAS		
CONTATO			
TELEFONE			
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE		ESTADO	

Gratos pela consulta, conforme solicitado, estamos apresentando condições para fornecimento do (s) referido (s) equipamento (s), orçamento para instalação de 01 (um) Elevador Elétrico de 03 (Três) paradas, com capacidade 750kg ou 10 passageiros.

DESENHO APENAS PARA FINS ILUSTRATIVOS,  
NÃO SERVE PARA NOÇÕES ESTRUTURAIS E  
DE APARÊNCIA FINAL

### **ELEVADOR MODELO BETA**



---

## DIMENSÕES

- Altura útil da cabina: 2200 mm.
- Altura elevação total / percurso: aprox. 6000mm.
- Largura útil da cabina: 1500 mm.
- Abertura da porta: 1100 mm.
- Largura da caixa de corrida / poço: 1850 mm.
- Profundidade útil da cabina: 2200 mm.
- Comprimento da caixa de corrida / poço: 11000 mm.
- Profundidade do poço: 1000 mm.
- Altura acima ultimo pavimento: 2800 mm
- Nº de pavimentos: 03
- Carga máxima distribuída: 750 Kgf.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

Marca/Modelo: PROELEVE / BETA

- Número de paradas: 03;
- Botoeiras: T,1,2;
- Percurso aproximado: 6000 mm;
- Posição da máquina: Central;
- Cor dos Metais: Trilhos e chassis – Preto;
- Acabamento interno: Painéis em aço inox escovado;
- Teto: inox escovado c/ iluminação;
- Painel de Botoeira: aço inox;
- Iluminação: Lâmpadas de led;
- Entradas e saída: Somente uma;
- Porta de cabine: Automática;
- Porta de Pavimento: Automática;
- Comando: Automático Genesis;
- Velocidade: 9 m/min;
- Utilização: Comercial;

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Elevador de passageiro com máquina de tração.
  - Portas em aço inox, automático, abertura de 1100.
  - Forração lateral da cabine em chapa aço inox.
  - Cabine com dimensões de 1500 mm de largura, 2200 mm profundidade e 2200 mm de altura.
  - Polia de tração e de desvio para 2 cabos, fator de segurança mínimo de 10X. (interligando a cabina).
  - Presilhas e grampos certificados, para fixação dos cabos.
  - Quadro de comando em caixa metálica com contadores, disjuntor motor, Inversor de frequência, bornes de ligação etc.
  - Botoeiras de pavimento em aço inox, com botões iluminados.
-

## PREÇO

### CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO:

- 1° Opção:  
A vista;
- 2° Opção:  
A negociar.

**VALOR ELEVADOR MODELO BETA PARA 3 PAVIMENTOS COM ESTRUTURA METÁLICA:**  
R\$ 176.190,00

**Obs.:** A instalação será realizada mediante programação em conjunto, de acordo com disponibilidade de nossa equipe.

O prazo de saída da fábrica será de **90 (noventa)** dias, após a assinatura do contrato de compra. Sendo que o prazo só se inicia após, assinatura do contrato, pagamento da parcela inicial e aprovação do projeto. O prazo de instalação será de **60 (sessenta)** após entrega dos equipamentos no local.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

---

PROELEVE SOLUÇÃO PARA ELEVADORES  
DEPARTAMENTO COMERCIAL

---